

VIESTIASEMA CRL-500 (varustettu hydraulisella mastolla)

Mitat

Ulkomitat	Kuljetus: 8000x2600x2860 mm (mastovarustus ja koukkulavatartunta, SFS4417) Toimintakunnossa: 7240x6890 mm, maston korkeus 10 000-30 000 mm
Sisämitat	Operointitila 3520x2070x2070 mm Laitetila 1400x2070x2070mm Tilat ovat erotettu EMP-väliseinällä.
Paino	Kokonaispaino max. 15 000kg

Ominaisuudet

Käyttöolosuhteet:

- Lämpötila -40°C - +55°C
- Ilmankosteus 10...90%
- Tuulennopeus 20m/s (masto täysin toiminnassa), 40m/s max

Seinärakenne

- Ulkopinta teräslevyprofiili
- Polyuretaanieristys, S= 50mm
- Panssarilevy
- Sisäpinta pinnoitettu sisustuslevy

ISO-nurkkapalat ylä- ja alakulmissa kontin nostamista ja siirtämistä varten

Ballistinen suojaus (Stanag 4569, taso 2)

Koukkulavatartunta (SFS4417)

EMP-suojaus 1 MHz, 60dB (MIL-STD285)

Ilmastointijärjestelmä (HVAC)

- Jäähdytysteho 8+4kW
- Lämmitysteho 4,5+1,5kW

CBRN/NBC suojaus

Automaattinen sammutusjärjestelmä

Automaattinen valvontajärjestelmä

Hydraulinen teleskooppimastojärjestelmä

